



Внешний вид устройства плавного пуска (УПП) со встроенным байпасом серия RSA-SS-400-B



Модельный ряд УПП со встроенным байпасом	Напряжение питания	Частота сети	Мощность	Номинальный ток при соединении звездой	Номинальный ток при соединении треугольником
RSA-SS-400-B-5,5	400 В	50Гц	5,5 кВт	11 А	16 А
RSA-SS-400-B-7,5	400 В	50Гц	7,5 кВт	15 А	22 А
RSA-SS-400-B-011	400 В	50Гц	11 кВт	23 А	34 А
RSA-SS-400-B-015	400 В	50Гц	15 кВт	30 А	44 А
RSA-SS-400-B-018	400 В	50Гц	18 кВт	37 А	55 А
RSA-SS-400-B-022	400 В	50Гц	22 кВт	45 А	67 А
RSA-SS-400-B-030	400 В	50Гц	30 кВт	60 А	89 А
RSA-SS-400-B-037	400 В	50Гц	37 кВт	75 А	111 А
RSA-SS-400-B-045	400 В	50Гц	45 кВт	90 А	133 А
RSA-SS-400-B-055	400 В	50Гц	55 кВт	110 А	163 А
RSA-SS-400-B-075	400 В	50Гц	75 кВт	150 А	222 А
RSA-SS-400-B-090	400 В	50Гц	90 кВт	180 А	266 А
RSA-SS-400-B-110	400 В	50Гц	110 кВт	220 А	325 А
RSA-SS-400-B-132	400 В	50Гц	132 кВт	255 А	377 А
RSA-SS-400-B-160	400 В	50Гц	160 кВт	320 А	474 А
RSA-SS-400-B-185	400 В	50Гц	185 кВт	370 А	548 А
RSA-SS-400-B-200	400 В	50Гц	200 кВт	400 А	592 А
RSA-SS-400-B-220	400 В	50Гц	220 кВт	425 А	629 А
RSA-SS-400-B-250	400 В	50Гц	250 кВт	500 А	740 А
RSA-SS-400-B-280	400 В	50Гц	280 кВт	560 А	829 А
RSA-SS-400-B-320	400 В	50Гц	320 кВт	630 А	932 А
RSA-SS-400-B-350	400 В	50Гц	350 кВт	700 А	1036 А
RSA-SS-400-B-400	400 В	50Гц	400 кВт	800 А	1184 А
RSA-SS-400-B-450	400 В	50Гц	450 кВт	900 А	1332 А
RSA-SS-400-B-500	400 В	50Гц	500 кВт	1000 А	1480 А